



KING 3000W

DMSAPPTKIN3KXX

مشخصات فنی

Solar panel (W/V)	2*200/36
Battery type	Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Battery capacity (Ah/V)	32/48
Charge cycle (T)	2000
Charge Controller (A)	10/MPPT
Charging time (h)	7~8
Charging input	Solar panel / Electricity of city / Car lighter
Monitor	Battery status / warning
Weight (Kg)	30
Dimensions (Cm)	42 x 24 x 38

مشخصات الکتریکال

Generated power (W)	3000
Power of moment (W)	6000
220V output	4 Pure sin wave
12V output (A)	2*10
12 lighter output (A)	1*10
USB output (A)	2*2.4
QC output (A)	1*5
Type C output	1
Accessories	Charging adapter + charger Cable
Internal LED lamp (W/LM)	2* 2 / 1400
Charging temperature (°C)	0~45
Protection	Charging too much , Excessive discharge , Overload, short circuit , Reverse battery connection

شرح محصول

سری KING محصولات، از توانایی و قدرت بالایی جهت استفاده در مصارف گوناگون دارند. برق تولید شده در این سیستم در باتری ها ذخیره شده و این امکان را به مصرف کننده می دهد تا بتوان در هر کجا لب تاپ، موبایل و سایر تجهیزات برقی کم مصرف و پرمصرف خود را شارژ و استفاده نماید. همچنین با استفاده از خروجی های متعدد با توجه به نیاز خود می توان از روشنایی و اتصال دستگاه های DC و AC با توان های متفاوت استفاده کرد.

مزایای محصول

- قابل حمل و استفاده راحت و آسان
- استفاده از نمایشگر و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و باتری
- طول عمر بالای پنل خورشیدی
- کنترل هوشمند شارژ باتری
- استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی
- قیمت پایین نسبت به قدرت و عملکرد
- وزن کم و ابعاد کوچک پنل ها (طراحی تاشو)
- رنج وسیعی از خروجی های مورد نیاز
- بدون آلایندی و صدا
- بدون نیاز به سوخت ، تعمیر و نگهداری

کاربرد

- استفاده در سفرهای برون شهری
- کمپ های مسافرتی و کوهنوردی
- گله داران، زنبور داران و عشایر
- شارژ تجهیزات برقی (موبایل، تبلت و وسایل برقی با توان متوسط)
- شارژ پمپاها و وسایل شارژی کوچک
- روشنایی اضطراری
- بلائیای طبیعی و حوادث

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت دستگاه ۳ سال
- ضمانت باتری ۱ سال
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال



KING 2000W

DMSAPPTKIN2KXX

مشخصات فنی

Solar panel (W/V)	2*200/36
Battery type	Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Battery capacity (Ah/V)	32-48
Charge cycle (T)	2000
Charge Controller (A)	10 / MPPT
Charging time (h)	5~6
Charging input	Solar panel / Electricity of city / Car lighter
Monitor	Battery status / Warning
Weight (Kg)	22
Dimensions (Cm)	39 x 22 x 32

مشخصات الکتریکال

Generated power (W)	2000
Power of moment (W)	4000
220V output	4 Pure sin wave
12V output (A)	2*10
12 lighter output (A)	1*10
USB output (A)	2*2.4
QC output (A)	1*5
Type C output	1
Accessories	Charging adapter + Charger Cable
Internal LED lamp (W/LM)	2/140 2pcs
Charging temperature (°C)	-10 ~ 60
Protection	Charging too much . Excessive discharge . Overload . short circuit . Reverse battery connection

شرح محصول

سری KING محصولات، از توانایی و قدرت بالایی جهت استفاده در مصارف گوناگون دارند. برق تولید شده در این سیستم در باتری ها ذخیره شده و این امکان را به مصرف کننده می دهد تا بتوان در هر کجا لب تاپ، موبایل و سایر تجهیزات برقی کم مصرف و پرمصرف خود را شارژ و استفاده نماید. همچنین با استفاده از خروجی های متعدد با توجه به نیاز خود می توان از روشنایی و اتصال دستگاه های DC و AC با توان های متفاوت استفاده کرد.

مزایای محصول

- قابل حمل و استفاده راحت و آسان
- استفاده از نمایشگر و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و باتری
- طول عمر بالای پنل خورشیدی
- کنترل هوشمند شارژ باتری
- استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی
- قیمت پایین نسبت به قدرت و عملکرد
- وزن کم و ابعاد کوچک پنل ها (طراحی تاشو)
- رنج وسیعی از خروجی های مورد نیاز
- بدون آلایندی و صدا
- بدون نیاز به سوخت، تعمیر و نگهداری

کاربرد

- استفاده در سفرهای برون شهری
- کمپ های مسافرتی و کوهنوردی
- گله داران، زنبور داران و عشایر
- شارژ تجهیزات برقی (موبایل، تبلت و وسایل برقی کم مصرف)
- شارژ پمپاها و وسایل شارژی کوچک
- روشنایی اضطراری
- بلائیای طبیعی و حوادث

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۱ سال
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال



KING 1000W

DMLMU2100PH40X

مشخصات فنی

Solar panel (W/V)	2*200/36
Battery type	Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Battery capacity (Ah/V)	20 / 48
Charge cycle (T)	2000
Charge Controller (A)	8/MPPT
Charging time (h)	3-4
Charging input	Solar panel / Car lighter / Electricity of city
monitor	Battery status / Warning
Weight (Kg)	17
Dimensions (Cm)	39 × 22 × 29

مشخصات الکتریکال

Generated power (W)	1000
Power of moment (W)	2000
220V output	2 Pure sin wave
12V output (A)	2*10
12 lighter output (A)	1*10
USB output (A)	2*2.4
QC output (A)	1*5
Type C output	1
Accessories	Charging adapter + charger Cable
Internal LED lamp (W/LM)	2*2- 140
Charging temperature (°C)	0 ~ 45
Protection	Charging too much , Excessive discharge , Overload , short circuit , Reverse battery connection

شرح محصول

سری KING محصولات، از توانایی و قدرت بالایی جهت استفاده در مصارف گوناگون دارند. برق تولید شده در این سیستم در باتری ها ذخیره شده و این امکان را به مصرف کننده می دهد تا بتوان در هر کجا لب تاپ، موبایل و سایر تجهیزات برقی کم مصرف و پرمصرف خود را شارژ و استفاده نماید. همچنین با استفاده از خروجی های متعدد با توجه به نیاز خود می توان از روشنایی و اتصال دستگاه های DC و AC با توان های متفاوت استفاده کرد.

مزایای محصول

- قابل حمل و استفاده راحت و آسان
- استفاده از نمایشگر و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و باتری
- طول عمر بالای پنل خورشیدی
- کنترل هوشمند شارژ باتری
- استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی
- قیمت پایین نسبت به قدرت و عملکرد
- وزن کم و ابعاد کوچک پنل ها (طراحی تاشو)
- رنج وسیعی از خروجی های مورد نیاز
- بدون آلایندگی و صدا
- بدون نیاز به سوخت ، تعمیر و نگهداری

کاربرد

- استفاده در سفرهای برون شهری
- کمپ های مسافرتی و کوهنوردی
- گله داران، زنبور داران و عشایر
- شارژ تجهیزات برقی (موبایل، تبلت و وسایل برقی کم مصرف)
- شارژ پمپاها و وسایل شارژی کوچک
- روشنایی اضطراری
- بلائیای طبیعی و حوادث

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۶ ماه
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال