



LINK 100W+

DMSAPPTLIN100P

مشخصات فنی

Solar Panel (W/V)	40/20
Battery type	Lithium ion (Li-ion)
Battery capacity (Ah/V)	20/11.1
Charging cycle (T)	Up 500
Controller recharge (A)	3
Charging time (h)	8-10
Recharge input	Solar Panel / Electricity of city / Car lighter
Monitor	Battery status / Output connection status / Warning
Weight (Kg)	2
Dimensions (Cm)	21 x 16 x 10

مشخصات الکتریکی

Generated power (W)	100
Power of moment (W)	150
220V output	1
12V output (A)	3*10
USB output (A)	2*2.4
Output QC (A)	1*5
Type C output	1
Accessories	Charging adapter+Car charging cable
Internal LED lamp	1/70
Charging temperature	-10 ~ 45 °C
Protection	Charging too much , Excessive discharge , Overload , short circuit , Reverse battery connection

شرح محصول

این محصول با استفاده از پنل های خورشیدی تولید برق می نماید. برق تولید شده در این سیستم در باتری ها ذخیره شده و این امکان را به مصرف کننده می دهد تا بتوان در هر کجا لب تاپ، موبایل و سایر تجهیزات برقی کوچک خود را شارژ نماید. همچنین با استفاده از خروجی های متعدد با توجه به مدل محصول می توان از روشنایی و اتصال دستگاه های AC و DC با توان کم استفاده شود.

مزایای محصول

- قابل حمل و سبک
- استفاده راحت و آسان
- استفاده از نمایشگر و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و باتری
- طول عمر بالای پنل خورشیدی
- کنترل هوشمند شارژ باتری
- محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار و ولتاژ
- قیمت پایین نسبت به عملکرد
- وزن کم و ابعاد کوچک طراحی تاشو پنل ها
- خروجی ۱۲ ولت و ۲۲۰ ولت
- بدون آلایندگی و صدا
- بدون نیاز به سوخت ، تعمیر و نگهداری

کاربرد

- استفاده در سفرهای برون شهری
- کمپ های مسافرتی و کوهنوردی
- گله داران، زنبور داران و عشایر
- شارژ تجهیزات برقی (موبایل، تبلت)
- شارژ پمپاها و وسایل شارژی کوچک
- روشنایی اضطراری
- بلائیای طبیعی و حوادث

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۶ ماه
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال