



LINK 400W

DMSAPPTLIN400X

مشخصات فنی

Solar panel (W/V)	100/20
Battery type	Li-Po Lithium polymer
Battery capacity (Ah/V)	40/11.1
Charging cycle (T)	Up 500
Controller recharge (A)	7
Charging time (h)	7-8 Hour
Recharge input	Solar Panel / Electricity of city / Car lighter
Monitor	Battery status
Weight (Kg)	5
Dimensions (Cm)	18x 13 x 30

مشخصات الکتریکال

Generated power (W)	400
Power of moment (W)	450
220V output	2
12V output (A)	2*10
Cigarette Lighter 12V (A)	1*1.5
USB output (A)	3*2.1
Output QC	-
Type C output	-
Accessories	Charging adapter+Car charging cable
Internal LED lamp	-
Charging temperature	-10 ~ 45 °C
Protection	Charging too much . Excessive discharge . Overload . short circuit . Reverse battery connection

شرح محصول

این محصول با استفاده از پنل های خورشیدی تولید برق می نماید. برق تولید شده در این سیستم در باتری ها ذخیره شده و این امکان را به مصرف کننده می دهد تا بتوان در هر کجا لب تاپ، موبایل و سایر تجهیزات برقی کوچک خود را شارژ نماید. همچنین با استفاده از خروجی های متعدد با توجه به مدل محصول می توان از روشنایی و اتصال دستگاه های DC و AC با توان کم استفاده شود.

مزایای محصول

- قابل حمل و سبک
- استفاده راحت و آسان
- استفاده از نمایشگر و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و باتری
- طول عمر بالای پنل خورشیدی
- کنترل هوشمند شارژ باتری
- محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار و ولتاژ
- قیمت پایین نسبت به عملکرد
- وزن کم و ابعاد کوچک طراحی تاشو پنل ها
- خروجی ۱۲ ولت و ۲۲۰ ولت
- بدون آلایندگی و صدا
- بدون نیاز به سوخت، تعمیر و نگهداری

کاربرد

- استفاده در سفرهای برون شهری
- کمپ های مسافرتی و کوهنوردی
- گله داران، زنبور داران و عشایر
- شارژ تجهیزات برقی (موبایل، تبلت)
- شارژ پمپاها و وسایل شارژی کوچک
- روشنایی اضطراری
- بلائیای طبیعی و حوادث

خدمات و پشتیبانی

- ضمانت دستگاه ۲ سال
- ضمانت باتری ۶ ماه
- پشتیبانی ۲۴/۷
- خدمات پس از فروش (تعمیر / تعویض) ۳ سال