



OTWDM 180 G

DMOAP00000180G

DMOAP000180GFN

★ مدل پاور OTWDM 180G

برای تأمین برق هر شلف، ۲ ورودی -۴۸V DV مورد نیاز است و به عنوان مازولار پشتیبان و موازی کار می‌کند (یعنی اگر یک پاور قطع شود، پاور دوم جایگزین می‌شود).



★ شرح محصول

سیستم OTWDM از بخش فعال و غیرفعال تشکیل شده است؛ بخش فعال شامل کارت‌های ترانسپوندر و سرویس‌گیرنده و SFP های لینک است و بخش غیرفعال آن از Mux-Demux تشکیل شده که می‌تواند CWDM یا DWDM باشد. بنابراین، از SFP های CWDM برای Passive CWDM و از SFP های DWDM برای DWDM غیرفعال استفاده می‌شود. ابعاد فیزیکی OTWDM ۱۹۰×۴۴۰×۴۸۰ (H x W x D) mm است و توان آن در حالت Full Load، ۷۰ وات است. Full Load به معنی قرار دادن همه کارت‌های ترانسپوندر و لینک‌های SFP و نیز ترافیک‌های سرویس‌گیرندگان در تطبیق با تمام ۱۶ اسلات است.

مشخصات محصول

Function	NOTE	
Part number	With Fan unit	Without Fan unit
	DMOAP-000180GFN	DMOAP00000180G
equipment size (H x W x D)	190×440×480 mm	
Service slots	slot	
Channel in use	CWDM:18 wavelength DWDM:96 wavelength	
mux & demux channel	18 channels	
Single channel max rate	10 Gbit/s	
Support services	125 Mbps	Fast Ethernet
	155.52 Mbps	STS-3/STM-1
	200 Mbps	ESCON/SBICON
	622.08 Mbps	STS-12/STM-4
	1.0625 Gbps	1×Fiber Channel
	1.25 Gbps	Gigabit Ethernet
	2.125 Gbps	2×Fiber Channel
	2.48832 Mbps	STS-48/STM-16
	2.5 Gbps	2.5 InfiniBand or PCI
	4.25 Gbps	Express
	9.95-11.35 Gbps	4×Fiber Channel
	Gbps	10G LAN/WAN

Transceiver Modules type	SFP SFP+ XFP
Transponder cards	2.5G 2R 4.25 3R 10G 2R
Network topology	Point to point, chain type, star type, ring type, ring-with-chain type, ring-cross type, ring-fangency type
Network level protection	optical line 1+1 protection
Working temperature	0 ~ +50 centigrade
Humidity	5%~90%
Power use in full load	
Power input	DC: -36 ~ -72 V (1+1)
Power output	+5V----11A +12V---0.2A
Power unit part number	DMAPW2X0700000
Fan speed	5000 rpm